

MP-4000 TH

MINIIMPRESORA



Bematech

Imágenes meramente ilustrativas. Consulte Bematech sobre la disponibilidad



**MP-4000 TH: la impresora
más rápida del mercado.
Mucho más económica.**

- Altísima velocidad de impresión - superior a 250 mm/s.
- Ancho del papel variable (58 a 82.5 mm) y ancho bobina de papel superior a 102 mm.
- Fácil y rápido abastecimiento de papel.
- Compacta y con diseño moderno.
- Exclusivo sistema ERS y MCS.

Soluciones completas
para puntos de venta



SB-8000 + MP-4000 TH



MP-2100 TH + SB-2000 + CD-415 + BR-310 + Customer Display



SB-9010

» MÁS VENTAJAS

- **AUMENTE EL NÚMERO DE TRANSACCIONES CON EL TURBO SPEED BEMATECH:** Alta velocidad de impresión en hasta 250mm/s y acomodación de bobina con capacidad de hasta 102mm de diámetro reducen el tiempo de atención al cliente y aumenta la disponibilidad de uso continuo de la impresora.
- **REDUCCIÓN DE COSTOS EN SUMINISTROS:** Al imprimir hasta 56 caracteres por línea y acomodar bobinas de papel de 58mm hasta 82.5mm de largo, la MP-4000 TH reduce sus gastos con suministros.
- **VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN:** La única miniimpresora del mercado de Automatización Comercial con interfaz Ethernet.

Su conexión con la miniimpresora no tiene más límite de distancia, posibilitando el uso de un servidor de impresión.

- **PRACTICIDAD:** Con el Buzzer de la MP-4000 TH, usted puede emitir una señal sonora para informar al asistente que hay nuevos pedidos, por ejemplo: Comanda de Cocina.
- **IMPRESIÓN DE RECURSOS GRÁFICOS:** De mayor destaque a las informaciones de venta a sus clientes, imprimiendo logotipos, promociones, códigos de barras con excelente calidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresión	Método: Impresión térmica directa		
	Velocidad de Impresión: 250 mm/s		
	Velocidad de Avance de Papel: 59 lps		
	Densidad de Impresión: 8 puntos/mm (203 dpi x 203 dpi)		
	Largo de Impresión:	Largo del Papel (mm)	Largo de Impresión (mm)
		58	48 (384 puntos)
	76	72 (576 puntos)	
	80	76 (608 puntos)	
	82.5	80 (640 puntos)	
	Número de caracteres por línea: 24, 32, 48 y 64		
	Conjunto de caracteres: CODE 437, CODE 850, CODE 858 y CODE 860		
Funcionalidades	Códigos de barras: EAN-8, EAN-13, CODE 39, CODE 93, CODE 128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, ISBN, MSI, PLESEY, PDF-417		
	Accionamiento de Cajón: 01 (conector tipo RJ-12)		
	Sierra dentada		
	Guillotina – corte total y parcial (opcional)		
	Carga fácil de papel - Drop in / Easy Loading		
	Download del firmware		
	Bit Map Image Buffer, uploadable logos and character sets		
	Accionamiento de Buzzer (señal sonora) bajo control del software aplicativo		
	Modos de impresión: normal, expandido en la horizontal, expandido de la vertical, expandido de la vertical y horizontal, enfatizado, itálico, invertido, negrito, subrayado		
	Interfaces de Comunicación (1): Serial (RS-232C), Paralela (IEEE1284), USB 2.0, Ethernet, WiFi Fuente de Alimentación: 24VDC ± 10%, 2A (externa)		
Sensores: Head Up, Fin de Papel, Próximo del Fin de Papel, Tapa Abierta			
Bobina de papel	Tipo Papel térmico: 1 vía		
	Largo: 58 a 82,5 mm		
	Diámetro externo: 102 mm (máximo)		
	Espesor: 56 a 107 micrones		
Confiabilidad	Vida útil de la cabeza de impresión: 200 Km		
	Vida útil de la guillotina (opcional): 2 millones de cortes		
Condiciones ambientales	Temperatura de operación: 0 a 50 °C		
	Humedad: 10 a 90% RH (sin condensación)		
Características físicas	Altura: 146 mm		
	Ancho: 150 mm		
	Profundidad: 218 mm		
	Peso: 1,2 Kg		
Drivers	Windows 95 / 98 / MET™, NT 4.0™, Windows2000™, Windows XP™, Linux CUPS™		
	Software aplicativo de configuración y gerencia remotos		
Accesorios	(1) Fuente de alimentación, cable de comunicación, bobina de papel		

Consulte Bematech sobre la disponibilidad de las interfaces y accesorios. Bematech se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso.



Bematech

bematech.com